LAK-306-7.06

9/73

48.250 E

HW-4 Headwall
Inv.= 610.57

76'-66" Type A Conduit @ 0.14 %

127+40, 10' Rt.
No. 3 MH Mod.
10" Inv.= 608.05 Out
10" Inv.= 609.05 In

127+40, 16' Rt.
No. 3 MH Mod.
10" Inv.= 609.07 Out
10" Inv.= 611.21 In
Anchor Assembly, Type A

125+15, 10' Rt.
No. 3 MH Mod.
10" Inv.= 607.42

Anchor Assembly, Type A

275'-10" Type B 706.08 @ 0.28 %

Ex. 10" SAS

Ex. 15" SAS

Plug

8'-10" Type B 706.08 @ 0.28 %

Guard Rail, Type 5

Plug Manhole

Abandon Ex. 10" SAS

Ex. 10" SAS

225'-10" Type B 706.08 @ 0.28 %

10'-15" Type F Conduit

HW-4 Headwall
Inv.= 610.67

Anchor Assembly, Type T

Future Private Street

Sta. 126+88
Install 15"-6" Type B 706.08 @ 0.28 % and 6" Wye. Provide a 2"x 2" hardwood pole to serve as a wye pole marker buried at the end of pipe.

BENCH MARK, 127±45
Northeast Corner of Headwall On West Side of S.R. 306 Elev.= 615.53